



Specifications

2319VM

Eccentric moment	0-19 kgm	Clamps:	
Max. centrifugal force	0-1100 kN	Sheet pile clamp	DWK 150T
Max. frequency	2300 rpm	Transport weight per piece	1100 kg
Max. amplitude excluding DWK 150T	14.2 mm	Double clamps	PPK 80T
Max. amplitude including DWK 150T	10.1 mm	Transport weight per piece	500 kg
Max. static line-pull	300 kN	Powerpack:	
Max. operating pressure	350 bar	Model	500
Max. oil flow (2x 93cc)	499 l/min	Hose set:	
Forced lubrication	yes	Length	30 m
Dynamic weight excluding DWK 150T	2675 kg	Transport weight (±)	615 kg
Dynamic weight including DWK 150T	3775 kg		
Total weight excluding DWK 150T & hoses	3690 kg		



Specification Sheet

PVE 2319VM

Vibro Hammer with Variable Moment

Technische Daten:		2319VM	
Statisches Moment	0-19 kgm	Klemmzange:	
Max. Fliehkraft	0-1100 kN	Universalzange	DWK 150T
Max. Drehzahl	2300 UPM	Transportgewicht pro Stück	1100 kg
Max. Amplitude ohne DWK 150T	14.2 mm	Rohrklemmzange	PPK 80T
Max. Amplitude mit DWK 150T	10.1 mm	Transportgewicht pro Stück	500 kg
Max. Statische Zugkraft	300 kN	Aggregat:	
Max. Betriebsdruck	350 Bar	Modell	500
Max. Fördermenge (2x 93cc)	499 l/min	Schlauchsatz:	
Zwangsschmierung	ja	Länge	30 m
Dyn. Gewicht ohne DWK 150T	2675 kg	Transportgewicht (±)	615 kg
Dyn. Gewicht mit DWK 150T	3775 kg		
Gesamtgewicht ohne DWK 150T & Schläuche	3690 kg		

Spécifications:		2319VM	
Moment excentrique	0-19 kgm	Pinces:	
Max. force centrifuge	0-1100 kN	Pince palplanche	DWK 150T
Max. fréquence	2300 t/min	Poids de transport par pièce	1100 kg
Max. amplitude sans DWK 150T	14.2 mm	Pince tube	PPK 80T
Max. amplitude avec DWK 150T	10.1 mm	Poids de transport par pièce	500 kg
Force de traction statique	300 kN	Groupe hydraulique:	
Pression de travail max.	350 bar	Modèle	500
Débit d'huile max. (2x 93cc)	499 l/min	Jeu de tuyau:	
Huile lubrifiante	oui	Longueur	30 m
Poids dynamique sans DWK 150T	2675 kg	Poids de transport (±)	615 kg
Poids dynamique avec DWK 150T	3775 kg		
Poids total sans DWK 150T & tuyaux	3690 kg		

Specificaties:		2319VM	
Excentrisch moment	0-19 kgm	Klemmen:	
Max. centrifugaalkracht	0-1100 kN	Damwandklem	DWK 150T
Max. toerental	2300 tpm	Transportgewicht per klem	1100 kg
Max. amplitude excl. DWK 150T	14.2 mm	Pijpenklem	PPK 80T
Max. amplitude incl. DWK 150T	10.1 mm	Transportgewicht per klem	500 kg
Max. statische trekkracht	300 kN	Aggregaat:	
Max. werkdruk	350 bar	Model	500
Max. oliedoorstroming (2x 93cc)	499 l/min	Slangenset:	
Geforceerde smering	ja	Lengte	30 m
Dyn. gewicht excl. DWK 150T	2675 kg	Transportgewicht (±)	615 kg
Dyn. gewicht incl. DWK 150T	3775 kg		
Totaalgewicht excl. DWK 150T & slangen	3690 kg		

Especificaciones:		2319VM	
Momento excéntrico	0-19 kgm	Abrazadera:	
Fuerza centrífuga máxima	0-1100 kN	Hoja abrazadera pila	DWK 150T
Frecuencia máxima	2300 rpm	Peso de transporte por pieza	1100 kg
Amplitud máxima excluyendo DWK 150T	14.2 mm	Abrazadera de tubo	PPK 80T
Amplitud máxima incluyendo DWK 150T	10.1 mm	Peso de transporte por pieza	500 kg
Estático tracción máxima	300 kN	Unidad de potencia:	
Presión máxima de trabajo	350 bar	Modelo	500
Flujo de aceite máximo (2x 93cc)	499 l/min	Conjunto de manguera:	
Lubricación forzada	si	Longitud	30 m
Peso dinámico excluyendo DWK 150T	2675 kg	Peso de transporte (±)	615 kg
Peso dinámico incluyendo DWK 150T	3775 kg		
Peso total excl. DWK 150T & mangueras	3690 kg		